

BioDisc®



Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków

		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG
A długość [mm]		–	–	–	3340	3340	4345	5235
B szerokość [mm]		1995	1995	2450	2450	2450	2450	2450
C głębokość [mm]		1400	1400	1820	1825	1825	1820	1820
D gł. do wlotu [mm]	płytki wlot	450	450	–	–	–	–	–
	standardowy wlot	750	750	600	600	600	600	600
	głęboki wlot	1250	1250	1100	1100	1100	–	–
E gł. do wylotu [mm]	płytki wlot	535	535	–	–	–	–	–
	standardowy wlot	838	838	685	685	685	700	700
	głęboki wlot	1335	1335	1185	1185	1185	–	–
F gł. poniżej krawędzi górnej [mm]	płytki wlot	1850	1850	–	–	–	–	–
	standardowy wlot	2150	2150	2420	2425	2425	2420	2420
	głęboki wlot	2650	2650	2920	2925	2925	–	–
G wysokość całkowita [mm]	płytki wlot	2160	2160	–	–	–	–	–
	standardowy wlot	2460	2460	2825	2830	2830	2825	2825
	głęboki wlot	2960	2960	3325	3330	3330	–	–
H wys. nad poziomem gruntu [mm]		310	310	405	405	405	405	405
I wys. od gruntu do pokrywy [mm]		95	95	65	65	65	65	65
J przesunięcie wzg. wlotu [mm]		–	–	–	855	855	1070	890
K pozycja wlotu [mm]		–	–	–	1255	1255	2170	3120
L pozycja wylotu [mm]		–	–	–	1260	1370	1105	1225
Częstotliwość usuwania osadu [m-ce]		12	6	7	6	4	4	4
Moc silnika 1- i 3-fazowego [W]		50	50	75/60	75/60	75/90	120	180

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

Gwarancja na zbiornik - dziesięć lat, na wyposażenie - 2 lata.

