

## Biotank

Zbiornik do magazynowania i dystrybucji biodiesla



### Wyposażenie standardowe:

- Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230V AC) o wydajności max. 70l/min.
- Przepływomierz analogowy z dwufunkcyjnym wyświetlaczem (ilość całkowita i bieżąca) z możliwością kalibracji (dokładność +/-1%).
- Zamykana na klucz obudowa dystrybutora.
- Czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (Watchman Sonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. System składa się z sondy umiejscowionej w urządzeniu BioTank®, połączonej z nadajnikiem. Nadajnik wysyła sygnał radiowy do odbiornika umieszczonego w dowolnym gniazdku 230V w odległości do 200 m od urządzenia. Na wyświetlaczu odbiornika pokazuje się aktualny poziom oleju w zbiorniku (w skali 10-stopniowej) i informacja o ewentualnym przecieku.
- Czujnik maksymalnego poziomu współpracujący z instalacją cysterny rozładunkowej.
- Automatyczny nalewak z przewodem giętkim długości 4m - zbiorniki o objętości 1200 i 2500 litrów i 6 m - zbiorniki o objętości 3500, 5000, 9000 litrów.
- Zamykany wąż dostępowy 16" (w zbiorniku zewnętrznym) w zbiornikach o objętości 3500, 5000 i 9000 litrów.
- Wąż rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym o średnicy 4".
- Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym.
- Linia ssąca z zaworem przeciwwrotnym i filtrem siatkowym.
- Króciec wlewowy 2" z przyłączem w obudowie dystrybutora dla zbiorników o pojemności 1200 l i 2500l. Dla zbiorników o pojemności 3500 l, 5000 l i 9000 l linia napełniająca z zaworem kulowym, eurozłączem 2" w obudowie i zabezpieczeniem przed przelaniem (SpillStop).
- Przyłącze uziemienia.

### Wyposażenie opcjonalne:

- Zwijadło przewodu dystrybutora z automatyczną blokadą (tylko dla pojemności 3500, 5000 i 9000l).
- Aktywna ochrona przed nadmiernym spadkiem temperatury poprzez zastosowanie taśmy grzewczej, sterowanej termostatem.
- TuffMaster - metalowa rama ochronna przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Drukuj stronę