

BlueMaster[®] light

Jedno i dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania i dystrybucji AdBlue[®]



Wyposażenie zbiorników jednopłaszczowych:

- zbiornik jednopłaszczowy biały, półprzezroczysty,
- właz rewizyjny 4" lub 16" (16" od pojemności 3500l),
- wentylacja,
- wlew 2" (u góry zbiornika),
- uproszczony układ dystrybucyjny zbudowany z:
 - pompy 230V (przełącznik ON/OFF),
 - manualnego nalewaka,
 - 4 m węża dystrybucyjnego.

Wyposażenie zbiorników dwupłaszczowych:

- zbiornik dwupłaszczowy (zbiornik zewnętrzny niebieski),
- zamykana na klucz obudowa dystrybutora,
- właz rewizyjny 4" lub 16" (16" od pojemności 3500l),
- wentylacja,
- wlew 2" (u góry zbiornika),
- uproszczony układ dystrybucyjny zbudowany z:
 - pompy 230V (przełącznik ON/OFF),
 - manualnego nalewaka,
 - 4m węża dystrybucyjnego.
- pływakowy wskaźnik poziomu cieczy dla zbiorników o pojemności 1300 i 2500l a dla pojemności od 3500l wskaźnik pneumatyczny.

Wyposażenie opcjonalne zbiorników:

Pojemność zbiornika	Zbiorniki jednopłaszczowe							Zbiorniki dwupłaszczowe				
	1000	1300	1500	2500	3500	5000	9000	1200	2500	3500	5000	9000
Przyłącze linii napełniającej u góry zbiornika z suchozłączem 2"	●	●	●	●	●	●	●					
Przyłącze linii napełniającej na poziomie roboczym (u dołu) z suchozłączem 2"								●	●	●	●	●
Przepływomierz cyfrowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny nalewak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zegarowy wskaźnik poziomu	●	●	●	●	●	●						
Automatyczne ogrzewanie zbiornika								●	●	●	●	●
Wentylator wyciągowy								●	●	●	●	●
Elektroniczny czujnik maksymalnego poziomu								●	●	●	●	●
Elektroniczny czujnik przecieku między płaszczami								●	●	●	●	●
Elektroniczny wskaźnik poziomu z sonda ciśnieniową								●	●	●	●	●
Zwijadło przewodu dystrybucyjnego 6m								●	●	●	●	●
Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego								●	●	●	●	●
Elektryczna taśma grzewcza i izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego								●	●	●	●	●



Drukuj stronę