

NOWOŚĆ!


Kingspan[®]
Environmental

BlueMaster[®] light



 **TITAN**

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
W ZAKRESIE MAGAZYNOWANIA ADBLUE[®]

BlueMaster[®] light

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKÓW JEDNOPŁASZCZOWYCH:

- zbiornik jednopłaszczowy biały, półprzezroczysty,
- właz rewizyjny 4" lub 16" (16" od pojemności 3500l),
- wentylacja,
- wlew 2" (u góry zbiornika),
- uproszczony układ dystrybucyjny zbudowany z:
 - pompy 230V (przełącznik ON/OFF),
 - manualnego nalewaka,
 - 4 m węża dystrybucyjnego.

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKÓW DWUPŁASZCZOWYCH:

- zbiornik dwupłaszczowy (zbiornik zewnętrzny niebieski),
- zamykana na klucz obudowa dystrybutora,
- właz rewizyjny 4" lub 16" (16" od pojemności 3500l),
- wentylacja,
- wlew 2" (u góry zbiornika),
- uproszczony układ dystrybucyjny zbudowany z:
 - pompy 230V (przełącznik ON/OFF),
 - manualnego nalewaka,
 - 4m węża dystrybucyjnego.
- pływakowy wskaźnik poziomu cieczy dla zbiorników o pojemności 1300 i 2500l a dla pojemności od 3500l wskaźnik pneumatyczny.

Wyposażenie opcjonalne zbiorników:

Wyposażenie	Zbiorniki jednopłaszczowe						Zbiorniki dwupłaszczowe				
	1000	1300	1500	2500	3500	5000	1200	2500	3500	5000	9000
Przyłącze linii napełniającej u góry zbiornika z suchozłączem 2"	•	•	•	•	•	•					
Przyłącze linii napełniającej na poziomie roboczym (u dołu) z suchozłączem 2"							•	•	•	•	•
Przepływomierz cyfrowy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczny nalewak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zegarowy wskaźnik poziomu	•	•	•	•	•	•					
Automatyczne ogrzewanie zbiornika							•	•	•	•	•
Wentylator wyciągowy							•	•	•	•	•
Elektroniczny czujnik maksymalnego poziomu							•	•	•	•	•
Elektroniczny czujnik przecieku między płaszczami							•	•	•	•	•
Elektroniczny wskaźnik poziomu z sonda ciśnieniową							•	•	•	•	•
Zwijadło przewodu dystrybucyjnego 6m							•	•	•	•	•
Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego							•	•	•	•	•
Elektryczna taśma grzewcza i izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego							•	•	•	•	•

Wymiary produktu mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

Gwarancja: na szczelność zbiornika jednopłaszczowego - 2 lata; zbiorników dwupłaszczowych - 10 lat; wyposażenie zbiorników - 2 lata.

Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

Dystrybutor:

Zalety urządzeń BlueMaster[®] light:

- prosta budowa i niezawodność,
- łatwość serwisowania,
- układ dystrybucyjny oparty na sprawdzonych pompach zatapialnych,
- różnorodność kształtów i objętości aż do 9000l !!!,
- poziom cieczy widoczny dzięki jednopłaszczyznowej konstrukcji,
- niska cena,
- różnorodność dostępnych opcji.



Dostępne pojemności i wymiary zbiorników jednopłaszczowych:

Kod produktu	Pojemność [l]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]
OBLB1000*	1000	1,95	0,62	1,23
OBLB1300*	1300	średnica 1,20		1,40
OBLB1500*	1500	2,10	0,75	1,40
OBLB2500*	2500	średnica 1,65		1,50
OBLB3500*	3500	średnica 1,90		1,80
OBLB5000*	5000	średnica 2,01		2,30
OBLB9000*	9000	średnica 2,30		2,85

Dostępne pojemności i wymiary zbiorników dwupłaszczowych:

Kod produktu	Pojemność [l]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]
BBLB1200*	1200	1,90	1,24	1,79
BBLB2500*	2500	2,46	1,46	1,85
BBLB3500*	3500	2,85	2,20	1,96
BBLB5000*	5000	2,85	2,23	2,34
BBLB9000*	9000	3,28	2,48	2,95

* Ciąg dalszy kodu jest uzależniony od specyfikacji zbiornika.

Kingspan
Environmental

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Poland



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348

Odcienie kolorów przedstawione w ulotce mogą się różnić, w zależności od jakości wydruku. Specyfikacja produktu może być zmieniana, aby uzyskać aktualną specyfikację sprzętu należy skontaktować się z biurem lub najbliższym dystrybutorem.

Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
biuro@kingspan-env.pl
www.environmental.kingspan.com