

BlueTruckMaster[®]

Mobilne urządzenie do transportu i dystrybucji AdBlue[®]



 **TITAN**

BEZPIECZNY TRANSPORT
AdBlue[®]



BlueTruckMaster®

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Półprzezroczysty zbiornik z PE ze **zintegrowaną przegrodą**.
- **Zamykana na klucz pokrywa**.
- **Sprężyny gazowe** ułatwiające podnoszenie pokrywy*.
- Rura ssąca z **filtrem siatkowym** gwarantującym czystość tankowanej cieczy.
- **Samozasysająca pompa** na prąd stały 12V DC.
- Elastyczny wąż dystrybucyjny o długości 4 m, wyposażony w **automatyczny nalewak**.
- **Automatyczny zawór odpowietrzający**.
- Gwintowany króciec wlewowy.

* Opcja wyłącznie zbiornik o pojemności 900 l.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Samozasysająca pompa na prąd stały 24 V DC.
- Samozasysająca pompa na prąd przemienny 230 V AC.
- Cyfrowy przepływomierz pozwalający monitorować ilość tankowanej cieczy.
- Akumulatorowe oświetlenie LED umożliwiające wygodne korzystanie z urządzenia w nocy.
- Szkiełko ułatwiające podnoszenie urządzenia.
- Nalewak ręczny.



Dlaczego BlueTruckMaster® ?

Bezpieczeństwo, które dają:

- Specjalna konstrukcja zbiornika ułatwiająca zamocowanie go za pomocą pasów do samochodu.
- Zintegrowana przegroda ograniczająca falowanie transportowanej cieczy.
- Zamykana pokrywa chroniąca wyposażenie oraz zawartość zbiornika przed dostępem osób niepowołanych.

Wygoda użytkowania dzięki:

- Zintegrowanej pompie umożliwiającej natychmiastowe rozpoczęcie tankowania.
- Automatycznemu nalewakowi chroniącemu przed przelaniem zbiornika w pojeździe podczas tankowania.
- Możliwości dowożenia AdBlue® do miejsca przeznaczenia.
- Szerokiemu wachlarzowi pomp dostosowanych do różnych źródeł zasilania.

Pewność, którą daje:

- 5-letnia gwarancja na szczelność zbiornika i 2-letnia gwarancja na wyposażenie.
- Pogwarancyjna obsługa serwisowa.
- Produkcja oraz kontrola jakości urządzenia zgodnie ze standardem ISO 9001:2008 (cert. nr FM 57348).
- Komponenty najwyższej jakości przystosowane do długotrwałego przechowywania AdBlue®.



Kod produktu*	Pojemność nominalna [l]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]
OTM00200WH*	200	1,18	0,86	0,50
OTM00420WH*	420	1,18	0,86	0,91
OTM00900WH*	900	1,41	1,05	1,21

Wymiary produktu mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

* Końcówka kodu zależy od wyposażenia.

Dystrybutor:



Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Poland



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348

Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99

biuro@kingspan-env.pl

www.environmental.kingspan.com

Odcienie kolorów przedstawione w ulotce mogą się różnić, w zależności od jakości wydruku.
Specyfikacja produktu może być zmieniona, aby uzyskać aktualną specyfikację sprzętu należy skontaktować się z biurem lub najbliższym dystrybutorem.